# Dopomat-Xtreme

## Automatenreiniger für Industrieböden

- Stark alkalischer Industriereiniger
- Spontane Anlösung von Industrieschmutzen, Ölen und Fetten
- Maschinelle Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen
- Besonders schaumarm eingestellt, deswegen selbst bei hohen Konzentrationen minimiertes Aufschäumen
- Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser
- Nach ÖNORM B 5105, Abschnitt 7.2 für Ölabscheider geeignet

### Anwendungsbereich

Auf wasser- und alkalibeständigen Flächen im Industriebereich anwendbar. Nicht auf Linoleum- und Gummibelägen sowie auf kalkhaltigen Steinböden wie Marmor und Betonwerkstein anwenden!

### Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Angrenzende Flächen oder Gegenstände müssen geschützt werden.

**Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):**
Je nach Verschmutzung 100–200 ml zu 10 L kaltem Wasser. Verbrauch: 1,0–2,0 ml/m$^2$.



#### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

#### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside < 5 %, Phosphonate < 5 %, Alkalien, Komplexbildner.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 12

#### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Sodium Hydroxide (INCI)

| Artikelnummer | Verpackungseinheit (VPE) | Anzahl VPE je Palette |
|---|---|---|
| j054010 | 10 L Kanister | 60 |
| j054072 | 200 L Fass | 2 |



www.kiehl-group.com